



printemps 2011



CLASSIC



DUAL



STEEL



LINEA Pellet

	6 KW (LP6)		9 KW (LP9)	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
puissance	6,0 kW	1,8 kW	9,0 kW	2,7 kW
tuyau de sortie fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimension (l x p x h)	CLASSIC: 51 x 47,5 x 109 cm - DUAL: 49,5 x 47 x 109 cm STEEL: 50 x 47 x 109 cm - LINEA Pellet: 46 x 49 x 109 cm			

COULEURS DISPONIBLES

CLASSIC - DUAL (habillage en faïence réfractaire)			STEEL - LINEA Pellet (habillage en acier verni)			
Blanc poli	Bordeaux poli	Crème sable	Blanc	Rouge	Noir	Gris métallisé



DUAL XW



CLASSIC XW



STEEL XW



LINEA Pellet XW

Les poêles à granulés de bois à convection forcée

corps de chauffe poêle LX	CLASSIC XW - DUAL XW - STEEL XW - LINEA Pellet XW - données dans l'attente de certification	
	Gammes avec canalisation de l'air chaud	
puissance indicative	9,0 kW (LX9)	12,0 kW (LX12)
tuyau de sortie fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimension (l x p x h)	CLASSIC XW: 57 x 53,5 x 109 cm - DUAL XW: 55,5 x 53,5 x 109 cm STEEL XW: 56 x 53,5 x 109 cm - LINEA Pellet XW: 52 x 55 x 109 cm	

Les poêles à granulés de bois pour le chauffage de l'eau

corps de chauffe poêle LW	CLASSIC XW - DUAL XW - STEEL XW - LINEA Pellet XW - données dans l'attente de certification	
puissance indicative	12,0 kW (LW12)	15,0 kW (LW15)
tuyau de sortie fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimension (l x p x h)	CLASSIC XW: 57 x 53,5 x 109 cm - DUAL XW: 55,5 x 53,5 x 109 cm STEEL XW: 56 x 53,5 x 109 cm - LINEA Pellet XW: 52 x 55 x 109 cm	


COULEURS DISPONIBLES

CLASSIC XW - DUAL XW (habillage en faïence réfractaire)			STEEL XW - LINEA Pellet XW (habillage en acier verni)			
Blanc poli	Bordeaux poli	Crème sable	Blanc	Rouge	Noir	Gris métallisé



Les poêles à bois à convection naturelle






	convection naturelle	
	LINEA 6	LINEA 8
puissance thermique nominale	6,0 kW	8,0 kW
tuyau de sortie fumées	Ø 150 mm	
dimension (l x p x h)	46 x 48 x 106 cm	
COULEURS DISPONIBLES		
 Noir		

LINEA







Les poêles à bois à convection naturelle ou forcée

	à convection forcée	
	I3000	I3000AC
puissance thermique nominale	7,5 kW	8,0 kW
tuyau de sortie fumées	Ø 150 mm	
dimension I3220AC (l x p x h)	51 x 60 x 102 cm	
COULEURS DISPONIBLES		
   Beige Gris Noir		

I3220




Les poêles à bois à convection naturelle ou forcée

	à convection forcée	
	I9000	
puissance thermique nominale	9 kW	
tuyau de sortie fumées	Ø 150 mm	
dimension I9000 (l x p x h)	61 x 56 x 127 cm	
COULEURS DISPONIBLES		
    Terre cuite Crème Jaune paille Rouge bordeaux		

I9000



Les poêles à bois pour le chauffage de l'eau

	pour le chauffage de l'eau	
	OASI A.10.AQ OASI A.10.ID	OASI A.16.AQ OASI A.16.ID
puissance thermique nominale	10,5 kW	16,5 kW
tuyau de sortie fumées	Ø 150 mm	
dimension (l x p x h)	58 x 56 x 120 cm	
COULEURS DISPONIBLES		
 Gris métallisé		

OASI



ATOMO 65 - 75 - 85

Insert à granulés de bois



09101301600_00



MINIMAL 65





GOLDEN 75



MINIMAL 85



	ATOMO 65-75-85	
	MAX.	MIN.
puissance thermique nominale	9 kW	2,7 kW
tuyau de sortie fumées	Ø 80 mm	
dimension (l x p x h)	Atomo 65: 65 x 66 x 49,5 cm Atomo 75: 75 x 66 x 49,5 cm Atomo 85: 85 x 66 x 49,5 cm	

COULEURS DISPONIBLES	
MINIMAL 65 - 75 - 85 - MINIMAL 65C - 75C - 85C (avec tiroir)	 Noir
GOLDEN 65 - 75 - 85 - GOLDEN 65C - 75C - 85C (avec tiroir)	 Pierre dorée

